

Куда:

Кому: Всем заинтересованным лицам

Предмет: STS22/STS22X / Тепловые потери УПП

Исх. №.

Уважаемый партнер,

По Вашему запросу сообщаем, информация по тепловым потерям устройств плавного пуска торговой марки Systeme Electric, серий SystemeStart 22 (STS22), SystemeStart 22X (STS22X) приводится в Таблице №1 и Таблице №2 соответственно:

Таблица №1. Тепловые потери УПП серии SystemeStart, типа STS22.

№	Un, В	Pn, кВт	Референс	In, А	Тепловыделение, Вт		Вид охлаждения
					Пуск при 300% от In	Установившийся режим при In	
1	3Ф 400В	11	STS22D11N4	25	223	31	естественное
2	3Ф 400В	15	STS22D15N4	32	270	31	естественное
3	3Ф 400В	18,5	STS22D18N4	37	318	31	естественное
4	3Ф 400В	22	STS22D22N4	45	394	31	естественное
5	3Ф 400В	30	STS22D30N4	60	526	31	естественное
6	3Ф 400В	37	STS22D37N4	75	662	31	естественное
7	3Ф 400В	45	STS22D45N4	90	803	31	естественное
8	3Ф 400В	55	STS22D55N4	110	1037	31	естественное
9	3Ф 400В	75	STS22D75N4	152	1272	31	естественное
10	3Ф 400В	90	STS22D90N4	176	1410	31	естественное
11	3Ф 400В	110	STS22C11N4	210	1574	31	естественное
12	3Ф 400В	132	STS22C13N4	253	2229	31	естественное
13	3Ф 400В	160	STS22C16N4	300	2697	31	естественное
14	3Ф 400В	200	STS22C20N4	380	3482	31	естественное
15	3Ф 400В	250	STS22C25N4	480	4554	31	естественное
16	3Ф 400В	320	STS22C32N4	600	5848	31	естественное
17	3Ф 400В	400	STS22C40N4	750	7446	31	естественное
18	3Ф 400В	450	STS22C45N4	892	8066	31	естественное
19	3Ф 400В	500	STS22C50N4	930	8472	31	естественное
20	3Ф 400В	600	STS22C60N4	1100	10398	31	естественное

ВАЖНО! Устройство плавного пуска типа STS22 не имеет встроенного байпасного контактора. Внешний байпасный контактор должен быть подключен к данному УПП. Работа без внешнего байпасного контактора не допускается.

Systeme Electric

АО «СИСТЭМ ЭЛЕКТРИК»

127018, г. Москва, ул. Двинцев, д.12, корпус 1,

Тел.: 8 (495) 777 99 90 Факс: 8 (495) 777 99 92

Центр поддержки клиентов: 8 (495) 777 99 88; 8-800-200-64-46



Таблица №2. Тепловые потери УПП серии SystemeStart, типа STS22X.

№	Un, В	Pn, кВт	Референс	In, А	Тепловыделение, Вт		Вид охлаждения
					Пуск при 300% от In	Установившийся режим при In	
21	3Ф 400В	11	STS22D11N4X	25	223	33	естественное
22	3Ф 400В	15	STS22D15N4X	32	270,1456	35	естественное
23	3Ф 400В	18,5	STS22D18N4X	37	318,04	40	естественное
24	3Ф 400В	22	STS22D22N4X	45	394,36	47	естественное
25	3Ф 400В	30	STS22D30N4X	60	526,12	53	естественное
26	3Ф 400В	37	STS22D37N4X	75	662,2	60	естественное
27	3Ф 400В	45	STS22D45N4X	90	802,6	65	естественное
28	3Ф 400В	55	STS22D55N4X	110	1036,5	75	естественное
29	3Ф 400В	75	STS22D75N4X	152	1272,228	85	естественное
30	3Ф 400В	90	STS22D90N4X	176	1409,8008	95	принудительное
31	3Ф 400В	110	STS22C11N4X	210	1573,5	108	принудительное
32	3Ф 400В	132	STS22C13N4X	253	2229,204	120	принудительное
33	3Ф 400В	160	STS22C16N4X	300	2696,7	135	принудительное
34	3Ф 400В	200	STS22C20N4X	380	3481,5	150	принудительное
35	3Ф 400В	250	STS22C25N4X	480	4554,3	185	принудительное
36	3Ф 400В	320	STS22C32N4X	600	5847,6	220	принудительное
37	3Ф 400В	400	STS22C40N4X	750	7446	240	принудительное
38	3Ф 400В	450	STS22C45N4X	892	8065,776	260	принудительное
39	3Ф 400В	500	STS22C50N4X	930	8472	290	принудительное
40	3Ф 400В	600	STS22C60N4X	1100	10398	330	принудительное

ВАЖНО! Устройство плавного пуска типа STS22X оснащено встроенным байпасным контактором.

Благодарим Вас за интерес к приводной технике Systeme Electric и надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество!

С уважением,
Нуждин Александр Александрович
Менеджер по продукту



Systeme Electric

АО «СИСТЭМ ЭЛЕКТРИК»

127018, г. Москва, ул. Двинцев, д.12, корпус 1,

Тел.: 8 (495) 777 99 90 Факс: 8 (495) 777 99 92

Центр поддержки клиентов: 8 (495) 777 99 88; 8-800-200-64-46

